

ディープサイクルバッテリー

POWER PS SONIC

吸着ガラスマット（AGM）方式の高性能なメンテナンスフリードライバッテリー。スタンバイユースでは 10~12 年使用可能な設計。頑丈な耐衝撃性 ABS ケースとカバーを使用。繰り返しの使用に強く、キャンピングカーのサブバッテリーから産業用途まで幅広く対応。



PS-121000U



PGFT12V-180FR

※持ち手は樹脂から紐に変更になっています

スペック一覧				
		PS-121000U	PGFT12V-180FR	
サイズ(mm) ※ターミナル込み		306 x 168 x H208 ※306 x 168 x H230	560 x 126 x H280	
重量(kg)		30.6	54.0	
公称電圧		12V(6 セル)		
容量	20 時間率	100.0Ah	190.0 Ah	
	10 時間率	95.2 Ah	180.0 Ah	
	5 時間率	83.0 Ah	163.5 Ah	
内部抵抗目安		4.9 mΩ	2.9 mΩ	
20℃環境での 容量の変化	1 か月	97%		
	3 か月	91%		
	6 か月	83%		
使用可能温度	充電時	0℃ ~ 40℃	-15℃ ~ 50℃	
	放電時	-15℃ ~ 50℃	-20℃ ~ 60℃	
ケース素材		ABS 樹脂		
推奨充電電圧	普通充電	14.1V ~ 14.7V (20℃環境)		
	フロート充電	13.5V ~ 13.8V (20℃環境)		
ターミナル		+ 17.4 10.1 18 22 5.8 9 13 15.9 10.1 18 22 5.8 9 13 16mm M6 6mm 		

セミサイクルバッテリー

G&YU[®]BATTERY

産業用から自動車始動用まで幅広く実績のある、安全安心の G&Yu ブランド。キャンピングカーのサブバッテリーに適した商品として、繰り返しの使用に強い G'cle と、コストパフォーマンスに優れた SMF シリーズをラインナップ。サイクル用途のほか、エンジン始動用としても使用可能。



G'cle 27CP



SMF27MS-730

スペック一覧				
	G'cle 24CP	G'cle 27CP	G'cle 31CP	SMF27MS-730
サイズ(mm)	275 x 172 x H230	320 x 172 x H230	330 x 172 x H234	302 x 170 x H222
重量(kg)	19.9	23.5	25.5	22.0Kg
RC(分)	140	160	190	160
CCA	620	650	730	730
互換	SMF24MS-600 M24MF DC24MF	SMF27MS-730 M27MF DC27MF 90A-XY	SMF31MS-850 M31MF DC31MF	G'cle27CP M27MF DC27MF 90A-XY